



ESTABILIZADORES DE VOLTAJE

Protege tus equipos electrónicos y evita que se malogren en corto plazo



ESTABILIZADOR 100% SÓLIDO

JU-2000W

DESCRIPCIÓN

Los estabilizadores sólidos de la marca JUPE son de fabricación peruana (Lima, Perú) diseñados para proteger equipos eléctricos y electrónicos de las fluctuaciones en el suministro de energía. Se distinguen por utilizar tecnología de estado sólido, lo que les confiere una serie de características y ventajas particulares.

En resumen, los estabilizadores sólidos de JUPE son una opción confiable y de alta calidad para quienes buscan una protección avanzada y duradera para sus equipos, especialmente aquellos de alta tecnología o uso profesional.



CALIDAD



GARANTIA
3 años



SOPORTE
24/7



Características técnicas

Marca : JUPE
Modelo : JU-2000W
Tecnología : 100% Estado sólido con TRIAC y sistemas de lazo cerrado
Dimensiones : 36.8 cm x 23.2 cm x 18 cm (Largo x Ancho x Alto)
Garantía : 3 años

INGRESO

Ingreso : 220V AC
Rango : 160V – 260V AC
Conectores de Ingreso : Cable Vulcanizado con enchufe
Fase : Monofásico
Frecuencia : 50 – 60 Hz
Factor de Potencia : 0.9

TRANSFORMADOR

Tipo : Auto-Transformador en Seco
Norma de Fabricación : IEC - 76 ITINTEC 370 - 002
Montaje : Interior

CONDICIONES DE TRABAJO

Altitud : 4800 m.s.n.m
Temperatura de Trabajo : 0° ~ 60 °C
Humedad Relativa : 0 ~ 95 % Sin condensación

RECOMENDACIONES

No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue.
Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito.
No derramar líquidos sobre el equipo.
Utilizar cables apropiados para la instalación.
Dar mantenimiento a los 12 meses.

SALIDA

Potencia Real : 2000W / 2KW
Salida : 220V AC
Rango : +/- 3% Lazo Cerrado
Línea neutra : Punto neutro conectado a tierra.
Fase : Monofásico
Frecuencia : 50 – 60 Hz
Forma de Onda : Sinusoidal pura
Tipos de cargas a soportar : Inductiva o Capacitiva
Tiempo de Respuesta : < a 8ms
Tipo de Protección : Fusible
Conectores de salida : 4 toma leviton
Indicador de Voltaje : Meter Analógico y Switch Luminoso (Rojo)
Eficiencia : ≥ 95%
Distorsión de onda : Nula
Distorsión Armónica : <3%

EQUIPO

Gabinete de protección :

IP20, con tapa en la parte superior y accesible por los lados. Esta provista por orificios de ventilación. La entrada y salida de cables es por la parte trasera del equipo en borneras industriales.

Gabinete metálico : Fabricado en plancha LAF

Acabados :

El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatizado.

El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema.

El proceso de pintado es electrostático.

