



ESTABILIZADORES De voltaje

PROTEGE TUS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y EVITA QUE SE MALOGREN EN CORTO PLAZO

ESTABILIZADOR 100% SÓLIDO

VP-ETA3000

DESCRIPCIÓN

El VP-ETA3000 es un estabilizador con transformador de aislamiento monofásico que se distingue por su avanzada tecnología de estado sólido.

Evita Daños: Protege sus equipos (servidores, PC, TV, equipos de laboratorio) contra los efectos perjudiciales de las subidas (sobretensión) y bajadas (subtensión) de voltaje.

Calidad de la Energía: Proporciona una energía más "limpia" y estable, lo que prolonga la vida útil y mejora el rendimiento de los equipos conectados.



CALIDAD



GARANTÍA
5 años



SOPORTE
24/7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca : VOITA POWER

Modelo : VP-ETA3000

Tecnología : 100% Estado sólido, y sistema de lazo cerrado.

Tipo : Elevador y estabilizador (2 en 1).

Garantía : 3 años

INGRESO

Ingreso : 220V AC

Rango : 160V – 260V AC

Conectores de Ingreso : Cable vulcanizado con enchufe

Fase : 1PH – Monofásico

Frecuencia : 50 – 60 Hz

Factor de Potencia : 0.9

Filtros incorporados : EMI / RFI

TRANSFORMADOR

Tipo: Transformador de Aislamiento (Doble bobina)

Aislamiento: Clase H

Factor : K-13

Filtro electrostático: Pantalla electrostática entre bobinas

Aislamiento térmico: Tipo F (155°C)

Nivel de ruido: < a 25dB / Tcc % 75°C : 3.80%

Nivel de aislamiento A.T. : 1.1/3KV / Impedancia : 3-5%

Nivel de aislamiento B.T. : 1.1/3KV

CONDICIONES DE TRABAJO

Altitud : 5000 m.s.n.m

Temperatura de Trabajo : 0° ~ 60 °C

Humedad Relativa : 0 ~ 95 % Sin condensación

Montaje : Interior

CERTIFICACIONES

ITINTEC 370.002: Diseño de fabricación y pruebas

IEC 60076: Diseño de fabricación y pruebas

EC 60076-7: Diseño de fabricación y pruebas

ANSI C571210: Diseño de fabricación y pruebas

SALIDA

Potencia Real : 3KW

Salida : 220V AC

Rango : +/- 3% Lazo Cerrado

Fase : 1PH – Monofásico

Frecuencia : 50 – 60 Hz

Tipos de cargas a soportar : Inductiva o Capacitiva

Tiempo de Respuesta : < a 8ms

Tipo de Protección : Llave termomagnética

Conectores de salida : 4 Tomas leviton

Indicador : Voltímetro Digital

Eficiencia : > 98%

Distorsión de onda : Nula

Distorsión Armónica : <3%

EQUIPO

Gabinete de protección:

IP20, con tapa en la parte superior y accesible por los lados.

Esta provista por orificios de ventilación.

La entrada y salida de cables es por la parte trasera del equipo en borneras industriales.

Gabinete metálico: Fabricado en plancha LAF

Acabados:

El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatizado.

El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema.

El proceso de pintado es electrostático.

